



CALENTADOR A GAS ESTANCO DUAL



Gran producción de ACS



Sin llama piloto



Display táctil Multifuncional



Cámara estanca



Sensor de gases y temperatura



Múltiples protecciones



Kit de salida de gases (C12, C32)



Preparado para tiro forzado (B22)



Clase NOx 5

MODELO

CÓDIGO EAN

GIA-CLE-11NOXDUGN

8435483830882

GIA-CLE-11NOXDUGLP

8435483830899

Alimentación eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 F/50Hz)

POTENCIA

Potencia entrada	kW	22	22
Potencia útil	kW	19,4	19,4
Potencia entrada mínima	kW	10,8	10,8
Potencia salida mínima	kW	9,5	9,5
Rendimiento	%	74	74
Perfil declarado	—	M	M
Clasificación energética	—	A	A

RENDIMIENTO

Tipo de gas	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustión	—	Cámara estanca	Cámara estanca
Encendido	—	Automático	

Presión de gas	Mbar	20	28 - 30 / 37
----------------	------	----	--------------

TIPO DE CALENTADOR

Presión máxima	bar	10	10
Presión mínima	bar	0,2	0,2
Caudal máximo (2BAR) (ΔT=25°C)	L/min	11	11
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8
Temperatura agua	°C	30 ~ 60	30 ~ 60

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	370×660×213	370×660×213
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	800×435×275	800×435×275
Peso neto	Kg	13,4	13,4
Peso bruto	Kg	15,1	15,8

CONEXIONES

Conexión gas	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	—	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	Ø mm	Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna)	Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna)
Máx. longitud salida de gases	m	4	4
Número máximo codo	—	1	1